

Výrobce FRBT production s.r.o., Slavkovská 1229/25, 683 01 Rousínov, IČ: 11944218, DIČ: CZ11944218, Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 125487

Prohlášení o vlastnostech

č. PVFRBT/1340A/1_2024

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Betonové obrubníky

Silniční rovný 100 x 15 x 25 cm, Silniční rovný 50 x 15 x 25 cm, Silniční rovný 100 x 15 x 30 cm, Silniční nájezdový 100 x 15 x 15 cm, Silniční přechodový L+P 100 x 15 x 25/15 cm.

Chodníkový 100 x 8 x 20 cm, Chodníkový 100 x 8 x 25 cm, Chodníkový 100 x 10 x 20 cm, Chodníkový 100 x 10 x 25 cm.

Záhonový kulatý 50 x 5 x 20 cm, Záhonový kulatý 50 x 5 x 25 cm, Záhonový kulatý 100 x 5 x 20 cm, Záhonový kulatý 100 x 5 x 25 cm.

Záhonový rovný 50 x 5 x 20 cm, Záhonový rovný 100 x 5 x 20 cm, Záhonový rovný 100 x 5 x 30 cm

Travníková přídlažba 22 x 12 x 5 cm.

2. Zamýšlené použití:

Vytvoření obruby komunikací, chodníků, záhonů apod.

3, 4. Výrobce: FRBT production s.r.o. Slavkovská 1229/25, Rousínovec, 683 01 Rousínov

IČ: 119 44 218, DIČ: CZ119 44 218; Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka:

C 125487 provozovna: Slavkovská 1229/25, Rousínovec, 683 01 Rousínov

Tel. +420 777 185 033 www.ferobet.cz

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

6a. Harmonizovaná norma: ČSN EN 1340:2004 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody
Pro posouzení a ověřování vlastností viz bod 7. byl vydán protokol o zkoušce typu výrobku č. 3219 ze dne 25.10.2016 - vydala Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., pod číslem 1396, Veveří 95, 602 00 Brno

Oznámený subjekt: není oznamovací povinnost, viz bod č. 5

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1340, NA.3.1.
Výrobní rozměr	± 5 mm	± 3 mm	± 5 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům - CHRL	Třída 3, $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ po 100 cyklech			ČSN EN 1340, NA.4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v ohybu	Třída 1, označení S, $\geq 3,5 \text{ MPa}$			ČSN EN 1340, čl. 5.3.3 (Příloha F)
Odolnost proti obrusu	Třída 4, označení I, $\leq 18000 \text{ mm}^3 / 5000 \text{ mm}^2$			ČSN EN 1340, čl. 5.3.4 (Příloha H)
Odolnost proti skluzu	Uspokojivý, > 45			ČSN EN 1340 čl. 5.3.5 (Příloha I)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: nebyla použita

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Martin Pupp

Jednatel společnosti

FRBT production s.r.o.

Slavkovská 1229/25, 683 01 Rousínov

+420 777 185 033, +420 777 185 076

IČ: 119 44 218, DIČ: CZ11944218

V Rousínově dne 1.9.2024