

0106_Knauf_RED_IM_12.5_2023-05-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **DFH2 - Knauf RED IM 12,5 mm**
2. Zamýšlené použití: **Obecné stavební konstrukce**
3. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o. | Mladoboleslavská 949 | CZ-19700 Praha 9 - Kbely
Tel: +420 272 110 111
Fax: +420 272 110 301
E-Mail: info-cz@knauf.com**
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém / systémy POSV: **Systém 3**
- 6.a) Harmonizovaná norma: **EN 520:2004 + A1:2009**
Oznámený subjekt: **1390 Centrum stavebního inženýrství, a.s.**
- 6.b) Evropský dokument pro posuzování: **není relevantní**
Evropské technické posouzení: **není relevantní**
Subjekt pro technické posuzování: **není relevantní**
Oznámený subjekt: **není relevantní**

7. Deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti		Vlastnost
Reakce na oheň	R2F	A2-s1, d0 (B)
Pevnost ve smyku	↓↑	NPD
Odpor difuze vodní páry	μ	17,1 (EN ISO 12572)
Tepelná vodivost	λ	0,222 W/mK (EN 12664)
Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru	F	≥ 550 N
Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru	F	≥ 210 N
Nebezpečné látky	DS	NPD
Odolnost proti rázu*	→	viz dokumentace výrobce www.knauf.com
Vzduchová neprůzvučnost*	R	
Zvuková pohltivost*	α	


**Tyto vlastnosti závisí na celém systému a jsou uvedeny v dokumentaci od výrobce podle určeného použití. Vlastnost je deklarována pro systém, jehož část tvoří výrobek.*

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Praha, 01.05.2023


KNAUF Praha spol. s r.o.
 Mladoboleslavská 949
 197 00 Praha 9
KNAUF
Ing. Miroslav Nyč
 Vedoucí Produktmanagementu Knauf Praha