

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 01/2

rev. 2



P eklad HELUZ 11,5 - 100

Preklad HELUZ 11,5 - 100

115

Zobrazené uspo řadání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozmn ěn no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ě nepatrne pozmenen ě.

1. Jedine ěný identifika ění kó d typu výrobku: **3002.00**

2. Zam ýš len ě pou žití / Zam ýš an ě pou žit ě:

Keramick ý p eklad Jistrop 115 pro pou žití pro st ěny a p í ky

Keramick ý preklad Jistrop pre pou žit ě pre steny a prie ky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Ji ho esk ě stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 4723912

V ýrobna / V ýrob a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzov ěn ě a ov ěv ěn ě st ělosti vlastn ěst ě výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania nemennosti
parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016

Ozn ěmen ý subjekt/ozn ěmen ě subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /

Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016

Notifikovaný(- ě) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Z ěkladn ěi charakteristiky / Podstatn ě vlastnosti	Vlastnosti / Parametre:	Harm. technick ě specifikace / Špecifikácie
Únosnost (v etn ě vlastn ě tíhy) / Únosnos	79,35 kN/m ²	EN 845-2 + A1: 2016
Zp ůsob poru řen ěi / Sp ůsob poru řenia	Ohybem / ohybom	
Okam žit ý pr ěhyb (1/3 únosnosti) / Okam žit ý priehyb (1/3 únosnosti)	0,89 mm	
Nas ěkavost zdic ěch prv k ů, betonov ých sou ěst ěi a malty / Nasiakavos murovan ých prv kov, bet ōnov ých s ů ěst ěi a malty	NPD	
Propustnost pro vodn ěi p ěru / Priepustnos pre vodn ů p ěru	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	195 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	Nemrazuvzdorn ý	
Specifikace materi ělu podle p ílohy C / Špecifikácia materi ělu pod a p r ílohy C	D.4 po om ětnut ěi	
Tepeln ě vodivost ů / Tepeln ě vodivos	0,515 W/mK	
P ō ž ěrn ě odolnost / P ō ž ěarna odolnos	R 90 DP1 s om ětkou tl. 20 mm v ěz. PKO-13-084/AO 204	
Typ p ekladu / Typ prekladu	sp ě a ř en ý	
Minim ěln ě d ělka ulo ř en ěi / Minim ěln ě d ů Źka ulo ř enia	125 mm	
D ělka / D ů Źka	1000 mm	
Š ělka a v ýška / Š ěrka a v ýška	115 a 71 mm	
Uspo ř ad ěn ěi / Usporadanie	Nepou ř ěvat bez nadezd ěn ěi!	
Min. š ělka spolup ō sob ěc ěi ěst ěi / Min. š ěrka spolup ō sobiacej ěst ěi	š ělka 2x 115 mm,	
V ýška spolup ō sob ěc ěi ěst ěi / V ýška spolup ō sobiacich ěst ěi	celkov ě v ýška 450 mm	
Zda betonov ě nebo zd ěn ě p eklady maj ěi b ýt om ětnuty / ěi bet ōnov ě nebo murovan ě preklady maj ů by om ětnut ě	Ano	
Zda je p ō Źadov ěna vodot ěsn ě izolace / ěi je p ō Źadovan ě vodotesn ě izolácia	Ne	

* Pro sestavu v ýšky 450 mm, ze dvou p eklad ů, n ězk ě cihly v ýšky 155 mm a betonu v ýšky 210 mm. / Pre zostavu v ýšky 450 mm, z dvoch prekladov, n ězke tehly v ýšky 155 mm a bet ōnu v ýšky 210 mm.

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
Typy zdicích prvků, které mají být použity / <i>Typy murárskych prvkov, ktoré majú by použité</i>	Tlaková zóna z cihel nebo betonu	EN 845-2+A1:2016
Specifikace materiálů spolupůsobící části / <i>Špecifikácia materiálov spolupôsobiacej časti</i>	Cihly o pevnosti v tlaku ve směru styčných spár min. 2,5 N/mm², vodorovné i styčné spáry tloušťky 10mm²	
Min. pevnost malty / <i>Min. pevnos malty</i>	10 N/mm ²	
Min. pevnost betonu / <i>Min. pevnos betónu</i>	20 N/mm ²	
Max. vzdálenost podpor a montážní zatížení / <i>Max. vzdialenos podpor a montážne zaťaženie</i>	Max. vzdálenost podpor 1000 mm, při montáži nezátřovat!	
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísané za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riaditeľ

V Dolním Bukovsku 25.11.2019