



## Technický list TL 08.19b Fasádní páska - STRONG

### Produkt

Je fasádní páska se zvýšenou odolností na UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální i svépomocné použití.



### Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Extrémně vysoká lepidlost a přilnavost
- UV stabilní až 7 dní
- Šetří životní prostředí neobsahuje rozpouštědla

### Použití

Vhodní pro interiéry i exteriéry. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Vhodná na podklady jako jsou omítky, cihly, beton, dřevo obklady a další hladké povrchy.

### Technické vlastnosti

Základ	PE vyztužená tkanina	
Lepidlo	Syntetický kaučuk	
Tloušťka	μm	200 ±10 %
Lepivost k oceli 180°	N/2,5 cm	≥ 15
Teplotní odolnost	°C	60
Aplikační teplota	°C	> 10
Skladovatelnost	měsíce	12 měsíců od data dodání – Chráněno před UV zářením při teplotě od +5 °C do +35 °C
Odolnost na UV záření	dny	max. 7

### Balení

- 48 mm x 20 m
- 50 mm x 25 m
- 50 mm x 50 m

### Barva

- Oranžová

### Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. K hladkým povrchům je přídržnost pásky extrémní a může dojít při odlepování k porušení podkladu, je vhodné přídržnost pásky vždy otestovat.

### Aktualizace

Aktualizováno dne 14.10.2021

Vyhotoveno dne 18.7.2010



# Den Braven

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*