

# **PROHLÁŠENÍ O SHODE**

*podle § 13 odst. 2 zák. č. 22/ 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 163/2002Sb.  
ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb.*

Zplnomocněný zástupce: **fischer international s r.o., Průmyslová 1833, PSČ 250 01 Brandýs nad Labem**  
IČO : **25 14 03 88**

**tímto prohlašuje, že výrobek**

Výrobce : **Fischerwerke GmbH & CO.KG  
D-0172176 Waldachtal, Weinalde 14-18, SRN**

Výrobek : **Plastové kotvy**

**Jedinečný id. údaj výrobků:** SX, S, SELBO, U, S10 J, UX, FU, M-S, TS, UV, UVD, FGD

**Popis a použití výrobku:** **hmoždinka SX** je určená pro průvlečnou a předsazenou montáž. Zamýšlené použití pro upevňování hranolů a latí, izolačního materiálu, plechů, ocelových profilů a pod. ke konstrukcím z betonu, plných i děrovaných pálených nebo vápenopískových cihel a tvárníc z pórabetonu, plynobetonu, a z přírodního kamene. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná. Hmoždinka je vyrobena z polyamidu.

**hmoždinka UX** bez límečku nebo UX R s límečkem je určena k universálnímu použití pro lehké, rychlé, jednoduché upevňování předmětu vruty v různých oborech elektro, hydraulika, mechanika atd., k podkladu z betonu, plných i dutinových, pórabetonu, tvárníc z lehčeného betonu atd. Vnitřek hmoždinky je uzpísoben tak, aby vrut byl veden v ose hmoždinky. Do vyvrtnutého otvoru se hmoždinka zasune až po okraj. Dotahováním vrutu, který přesahuje špičku hmoždinky nejméně o hodnotu svého průměru dochází ke stahování hmoždinky. V dutině se tato hmoždinka uzujuje. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná. Hmoždinka je vyrobena z polyamidu.

**hmoždinka S, SELBO** je nylónová rozpěrná hmoždinka určená pro upevnění lehkého vybavení (osvětlovacích těles, kolejnic na závěsy atd.) do konstrukcí z betonu, pálených cihel, nebo vápenopískových cihel a tvárníc z pórabetonu a plynového betonu a přírodního kamene. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná. Hmoždinka je vyrobena z polyamidu.

**Hmoždinka U** je nylónová rozpěrná hmoždinka určená pro upevnění lehkého vybavení (osvětlovacích těles, kolejnic na závěsy atd.) do konstrukcí z betonu, pálených cihel, nebo vápenopískových cihel a tvárníc z pórabetonu a plynového betonu a přírodního kamene. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná. Hmoždinka je vyrobena z polyamidu.

**Hmoždinka S 10J** je nylónová stavěcí hmoždinka se stavěcím vrutem určená pro distanční montáž dřevěných prvků do plných stavebních materiálů. Aplikace průvlečnou montáží. Slouží pro plynulou rektifikaci. Po zašroubování šroubu lze plynule nastavit vzdálenost kotveného šroubu. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná.

**Hmoždinka FU** je nylónová kotva určená pro upevnění lehkých předmětů elektroinstalace do deskových a dutinových materiálů. Garantované hodnoty a rozměrová řada je v příloze k STO. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná.

**Hmoždinka M-S** je nylónová hmoždinka s vnitřním metrickým závitem určená pro upevnění lehkého interiérového vybavení do konstrukcí z betonu plných i děrovaných pálených nebo vápenopískových cihel a tvárníc. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná.

**Fischer TS** je dveřní zarážeč s nylonovou rozpěrnou hmoždinkou určenou pro předsazenou montáž do konstrukcí z betonu, plných pálených i vápenopískových cihel a tvárnici z póróbetonu nebo plynobetonu a z přírodního kamene. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná.

**Fischer UVII UVD II** bez límečku nebo **UV II R a UVD II R** s límečkem je hmoždinka určená k universálnímu použití pro lehké, rychlé, jednoduché upevňování předmětů vrutu v různých oborech elektro, hydraulika, mechanika atd., do podkladu z plných i dutinových deskových materiálů, jako jsou beton, sádrokartonové a sádrovláknité desky, dutinové panely, děrované a plné cihly, póróbetonu, plných tvárnic z lehčeného betonu atd. Vnitřek hmoždinky je uzpísoben tak, aby vrut byl veden v ose hmoždinky. Do vyvrteného otvoru se hmoždinka zasune až po okraj. Dotahováním vrutu, který přesahuje špičku hmoždinky nejméně o hodnotu svého průměru dochází ke stahování hmoždinky. V dutině se tato hmoždinka uzujuje. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná. Hmoždinka je vyrobena z polyamidu.

**Fischer FGD** je určená pro průvlečnou. Zamýšlené použití pro upevňování hranolů a latí, izolačního materiálu, plechů, ocelových profilů apod. ke konstrukcím z betonu, plných i pálených nebo vápenopískových cihel a z přírodního kamene. Hmoždinka smí být použita jen dle montážních pokynů daných výrobcem a v materiálech a pro konstrukce, pro které je výrobcem hmoždinka určená a garantovaná. Hmoždinka je vyrobena z polyamidu.

Způsob posouzení shody : § 12 odst. 3 písm. d) zák. číslo 22 / 1997 Sb., v platném znění  
a § 6 NV č. 163 / 2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., a NV 215/2016 Sb.

**Výrobek splňuje základní požadavky stanovené NV č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a je za podmínek obvyklého a popřípadě zplnomocněným zástupcem určeného způsobu použití bezpečný. Zplnomocněný zástupce zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.**

**Technické předpisy a normy :**

ETG 020 Řídící pokyn pro vydání Evropská technická schválení – Plastové kotvy pro obecné použití do betonu a zdíva v nenosných konstrukcích.

TN 09.03.01 plastové kotvy hmoždinky do betonu a zdíva pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy, pro upevnění nebo nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů.

**Zkušební protokoly :**

Stavební technické osvědčení č. **090-040858** ze dne 16.3.2018, vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním, s.p. Praha, pobočka 0900 TIS, Prosecká 76a, 190 00 Praha 9, AO č. 204 IČ :00015679, platné do 31.03.2023.

Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. **090-040884**, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním, s.p. Praha, pobočka 0900 TIS, Prosecká 76a, 190 00 Praha 9, AO č. 204 IČ :00015679 ze dne 23.03.2018.

Certifikát systému řízení výroby č. **204/C6/2018/090-040890**, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním, s.p. Praha, pobočka 0900 TIS, Prosecká 76a, 190 00 Praha 9, AO č. 204 IČ :00015679 ze dne 23.03.2018.

*V Brandýse nad Labem dne 23.3.2018*

