

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sikagard®-703 W

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE

vodu odpuzující přípravek



Sikagard®-703 W

1-komponentní, bezbarvá, silan/siloxanová

IMPREGNACE NA VODNÍ BÁZI. Chrání povrch před vniknutím vody. Může být aplikován na maltu, zdivo z cihel, přírodní kámen, vláknité cementové materiály atd.

VLASTNOSTI

- Zlepšuje povrchovou odolnost proti vnikání vody a znečišťujících látek
- Je bezbarvý a neovlivňuje vzhled povrchu
- Zlepšuje odolnost proti špíně, prachu a sazím a omezuje uchytování lišejníků, řas a mechů
- Paropropustný, podklad může „dýchat“

VÝHODY

- Lze použít **na nové nebo staré konstrukce**
- Ideální pro **ošetření zahradních prvků**
- Může být použit na **různé povrchy**
- Velmi jednoduchá aplikace
- Hydrofobní nátěr může být přetřen **barevnými nátěry Sikagard®**



INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO



SPOTŘEBA

závisí na nasákavosti podkladu:

Malta a beton: ~150–200 g/m²

Ostatní pórovité materiály:

~300–500 g/m² (skutečnou

spotřebu je nutné ověřit

na zkušební ploše).

NÁVOD K POUŽITÍ

Teplota okolí, podkladu a výrobku musí být v rozmezí + 5°C až +30°C.

Cementový podklad (malta, beton apod.) musí být nejméně 7 dní starý. Povrch musí být čistý a bez volných částic. Před aplikací nezapomeňte očistit povrchod

řas, mechů a lišejníků.

Pro odstranění použijte produkt Sikagard®-715 W.

Sikagard®-703 W nanášíte směrem od shora dolů pomocí stříkácí pistole, štětcem nebo válečkem. Další vrstvu nanášíte metodou „vlhký do vlhkého“. Na svislých plochách zabraňte stékání.

Před použitím si prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list.



KNOW-HOW Z VELKÝCH STAVEB DO VAŠICH DOMOVŮ



Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem CSN EN ISO 9001 a 14001.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36,

624 00 Brno

Česká republika

Tel. +420 546 422 464

www.sika.cz

 @sikacz

 SikaCzechRepublic

 SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

