

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CE1339\_01.1**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CE1339\_01.1**

2. Typ: **BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA**

obchodní název výrobku:

**Stone; Seta; Kombi XL 6; Pavé I. 6; Pavé I. 8; Retro dlažba III.; Rimini; Parketa 4; Íčko 4; Standard 30 / 30 / 4; Standard 40 / 40 / 8; Standard 50 / 50 / 5 rovná hrana; Standard 40 / 40 / 5; Standard 60 / 40 / 5; Standard 50 / 50 / 5; Lugano I.; Lugano II.; Geneva; Stadio; Decento 40 / 40 / 5; Decento 60 / 40 / 5; Grande I. XL; Grande II. XL; Trávníkový lem; Přídlažba 8; Přídlažba 10**

3. Zamýšlené použití: pro vnitřní a venkovní zpevněné plochy. Plochy určené k chůzi (chodníky, odpočinkové plochy v okolí rodinných i bytových domů, terasy, balkony, pochozí plochy střech a ostatní pochozí plochy.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Čeperka**, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Mobil expedice: +420 739 348 355

Mobil: +420 739 581 445

E-mail: ceperka@diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 1339:2003**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	<b>Třída 1, Označení N</b>			EN 1339:2003 čl. 5.2.4
	<b>Délka mm</b>	<b>Šířka mm</b>	<b>Výška mm</b>	
	± 5	± 5	± 3	
Reakce na oheň	<b>Třída A1</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.1
Chování proti vnějšímu požáru	<b>NPD</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.2
Emise azbestu	Neobsahuje			EN 1339:2003 čl. 4.2
Pevnost v ohybu	<b>Třída 2, Označení T, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 4,0 MPa</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnost proti smyku/skluzu	<b>Uspokojivá</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivost	<b>NPD</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí <b>Třída 3, Metoda A, 100 cyklů</b> Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m <sup>2</sup>			EN 1339:2003 NA 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Odolnost proti obrusu	<b>Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm<sup>3</sup>/5000 mm<sup>2</sup></b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.4
Vzhled	<b>Uspokojivý</b>			EN 1339:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 1339:2003

**9. Vlastnosti výrobku** BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA **jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností.** Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 8. 2022

  
.....

Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Počet formátů	Skladebný rozměr – d/š/v [mm]
Stone	12	365x278x80
Seta	4	630x420x60; 420x420x60; 420x210x60; 210x210x60
Kombi XL 6	9	100x100x60; 200x100x60; 200x200x60; 300x100x60; 300x200x60; 300x300x60; 400x200x60; 400x300x60; 600x300x60
Pavé I. 8	3	600x300x80; 450x300x80; 300x300x80
Pavé I. 6	3	300x300x60; 600x300x60; 450x300x60
Retro dlažba III.	1	280x210x60
Rimini	1	570x145x80
Parketa 4	1	200x100x40
Íčko 4	1	200x165x40
Standard 60 / 40 / 5	1	600x400x50
Standard 40 / 40 / 5	1	400x400x50
Standard 50 / 50 / 5 rovná hrana	1	500x500x50
Standard 50 / 50 / 5	1	500x500x50
Standard 40 / 40 / 8	1	400x400x80
Standard 30 / 30 / 4	1	300x300x40
Lugano II.	1	600x400x50
Lugano I.	1	400x400x50
Geneva	1	500x500x50
Stadio	1	600x300x50
Decento 40 / 40 / 5	1	400x400x50
Decento 60 / 40 / 5	1	600x400x50
Grande I. XL	1	1000x1000x120
Grande II. XL	1	1000x500x120
Přídlažba 8	1	500x250x80
Přídlažba 10	1	500x250x100
Trávníkový lem	1	220x120x40