

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT15435_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT15435_ 01.1**

2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE Z OBYČEJNÉHO A LEHKÉHO BETONU**

obchodní název výrobku:

**Ztracené bednění 10; Ztracené bednění 15; Ztracené bednění 20; Ztracené bednění 25;
Ztracené bednění 30; Ztracené bednění 40; Ztracené bednění 50**

3. Zamýšlené použití: bednicí tvárnice jsou určeny ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Pro vytvoření základů bez použití bednění.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Mobil: +420 777 010 793

Mobil: +420 777 223 273

E-mail: objednavka.otnice@diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Rozměr dutin a vybrání žebra v mm	
Rozměrové tolerance	+5	+5	+3	+10	EN 15435:2008 čl. 4.4.1
	-5	-5	-5	-4	
Smršťování vlivem vysychání / Vlhkostní přetvoření	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.6
Reakce na oheň	Třída A1				EN 15435:2008 čl. 4.7
Prostup vodní páry	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.8
Mechanická pevnost	-				-
Pevnost v tlaku	Průměrná pevnost v tlaku 15,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.1
Pevnost žebra v tahu	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.9.2
Pevnost bočnic v ohybu	Průměrná pevnost bočnic $f_{r,m}$ 2,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.3
Vzduchová neprůzvučnost	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.10
Tepelný odpor	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.11
Trvanlivost	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 \geq 75 %				EN 15435:2008 čl. 4.13
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění	Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$				

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE **jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností.** Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 8. 2022



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	500x100x250
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	500x150x250
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	500x200x250
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	500x300x250
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	500x400x250
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	300x500x250
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	500x250x250