



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 01-111n-17

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Adhézní můstek nátěr														
2	Zamýšlené použití:	Adhézní můstek EN 1504-2 – Výrobky a systémy pro opravu a ochranu betonových konstrukcí, výrobky pro ochranu povrchu – nátěry, zvýšení odporu 8.2 (C)														
3	Výrobce:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz														
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 4 a systém 4 pro třídu reakce na oheň														
5	Harmonizovaná norma:	ČSN EN 1504-2:2006														
7	Subjekt pro technické posuzování	Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika														
8	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):															
	<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Propustnost pro vodní páru</td><td>vyhovuje Třída II $5m \leq S_d \leq 50m$</td><td rowspan="5">ČSN EN 1504-2:2006</td></tr><tr><td>Rychlost pronikání vody v kapalně fázi</td><td>vyhovuje $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$</td></tr><tr><td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td><td>vyhovuje Bez pohybu $\geq 1,0 \text{ MPa}$</td></tr><tr><td>Reakce na oheň</td><td>F</td></tr><tr><td>Nebezpečné látky</td><td>Viz. BL</td></tr></tbody></table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Propustnost pro vodní páru	vyhovuje Třída II $5m \leq S_d \leq 50m$	ČSN EN 1504-2:2006	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	vyhovuje $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	Soudržnost odtrhovou zkouškou	vyhovuje Bez pohybu $\geq 1,0 \text{ MPa}$	Reakce na oheň	F	Nebezpečné látky	Viz. BL	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace														
Propustnost pro vodní páru	vyhovuje Třída II $5m \leq S_d \leq 50m$	ČSN EN 1504-2:2006														
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	vyhovuje $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$															
Soudržnost odtrhovou zkouškou	vyhovuje Bez pohybu $\geq 1,0 \text{ MPa}$															
Reakce na oheň	F															
Nebezpečné látky	Viz. BL															
9	Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.															

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda
Manažer technického rozvoje

V Úvalně dne 5.4.2017

 **Den Braven⁻⁷⁻
production s.r.o.**
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika