



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Horňátky 1  
277 11 Neratovice

## SÁDRA ŠEDÁ

**Název výrobku**

Sádra šedá

**Složení**

Sádrové pojivo třídy G-2 B II -polohydrát síranu vápenatého

**Odstín**

Šedobílý

**Použití**

Universální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební i topenářské práce. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnoty. Místo nutno navlhčit vodou. Nanášet špachtlí, stěrkou apod. Sádru sypanou do vody (ne naopak!) nutno důkladně rozmíchat. Povrch ihned uhladit špachtlí, houbou nebo štětcem.

**Ředidlo**

Voda

**Mísicí poměr**

sádra : voda

1 : 0,7

**Nanášení**

stěrkou, špachtlí

**První pomoc**

Nejsou známy žádné typické symptomy a působení.

Při nadýchání prachových částic: přemístit postiženého na čerstvý vzduch

Při požití: vypláchnout ústa

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat čistou vodou. .

**Vzhled**

šedobílý sypký prášek, bez zápachu

**Doba tuhnutí**

5 - 10 minut

**Balení**

1kg, 3kg, 5kg

**Záruční doba:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.